



FAA-500-R LSN Patice s relé



Patice s relé FAA-500-R LSN se používají k instalaci hlásičů požáru FAP-520 pro speciální aplikace, např. pro kontrolu nouzového východu v souladu se směrnicemi DIBt.

Poznámka Patice FAA-500 R lze použít pouze společně s modulární ústřednou EPS řady 5000.

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Barva krytu | Signální bílá, RAL 9003 |
| Hmotnost | 210 g / 290 g (bez obalu / s obalem) |

Informace o objednání

FAA-500-R LSN Patice s relé**FAA-500-R**

Používá se pouze společně s modulární ústřednou EPS řady 5000.

Certifikáty a osvědčení

| Oblast | Certifikace |
|--------|------------------------|
| Evropa | CE FAP-520 / FAA-500-R |

Technické specifikace

| | |
|------------------------|---|
| Připojení | Napájení (0 V, +V) LSN (a-vstup/výstup, b-vstup, b-výstup) Bod C Stínění Relé (NO, NC, COM) |
| Odběr proudu | 0,2 mA |
| Zatížení kontaktu relé | 1 A, 30 V DC |
| Průřez kabelu | 0,3 mm ² – 3,3 mm ² |
| Rozměry | Ø 145,6 × 63,5 mm |
| Materiál krytu | Polykarbonát |

Czech Republic
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz

Represented by