

INT-TSI-B

KLÁVESNICA S DOTYKOVÝM DISPLEJOM

Klávesnica **INT-TSI** slúži ako centrum ovládania inteligentného zabezpečovacieho systému. Vďaka možnosti prispôsobenia užívateľského rozhrania individuálne pre každého užívateľa, je táto klávesnica ideálnym riešením zároveň pre osoby uprednostňujúce jednoduché ovládanie, ako aj pre užívateľov využívajúcich rozsiahle funkcie systému.

- kapacitný dotykový displej s uhlopriečkou 7" uľahčujúci používanie systému
- grafické užívateľské rozhranie s možnosťou individuálneho naprogramovania pre každého užívateľa
- funkcie MAKRO umožňujúce realizáciu sekvencí činností pomocou jedného príkazu
- možnosť zobrazovania obrazu z IP kamier (MJPEG po HTTP spolu s v1.04: MPEG-4, H.264)
- možnosť činnosti v režime MASTER/SLAVE (v1.04 alebo novšia)
- široká škála dostupných miniatúrnych aplikácií s rôznymi funkciami, okrem toho miniatúrka počasia, ktorá preberá údaje o počasí zo stránky openweathermap.org (v1.04 alebo novšia)
- nastavenie veľkosti ikon (v1.04 alebo novšia)
- možnosť zobrazovania stavu systému pri aktívnom šetriči (v1.04 alebo novšia)
- možnosť zapisovania konfigurácie užívateľského rozhrania priamo z programu **TSI Builder** do klávesnice cez sieť Ethernet (v1.04 alebo novšia)



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|--|---------------------|
| Napätie napájania ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Pracovná teplota | -10°C...+55°C |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 500 mA |
| Maximálny odber prúdu | 620 mA |
| Hmotnosť | 430 g |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93±3% |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5 | II |
| Obsluhované pamäťové karty | microSD, micro SDHC |
| Rozmery krytu (šírka x výška x hrúbka) | 196 x 129 x 22 mm |



Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.