

INTEGRA 128

HLAVNÁ DOSKA ZABEZPEČOVACEJ ÚSTREDNE OD 16 DO 128 VSTUPOV

Moderné zabezpečovacie ústredne ponúkajú okrem funkcií hlásenia alarmu aj možnosť realizácie systémov domácej automatizácie a kontroly vstupu. Vďaka širokej škále rozširovacích modulov môžu byť možnosti systému prispôbené momentálnym potrebám – od malých systémov, po rozsiahle inštalácie. Veľkou výhodou ústrední **INTEGRA** sú komunikačné možnosti pri použití prídavných modulov – GSM a TCP/IP.

- obsluha od 16 do 128 vstupov
- možnosť rozdelenia systému na 32 skupín, 8 oblastí
- obsluha od 16 do 128 programovateľných výstupov
- komunikačné zbernice na pripojenie klávesníc a expandérov
- zabudovaný telefónny komunikátor s funkciou monitoringu, hlasového oznamovania a diaľkového ovládania
- obsluha zabezpečovacieho systému pomocou dotykových klávesníc, klávesníc LCD, klávesníc pre skupiny, ovládačov a bezdotykových kariet a diaľkovo pomocou počítača alebo mobilného telefónu
- 64 nezávislých timerov na automatické ovládanie
- funkcie kontroly vstupu a domácej automatizácie
- pamäť 22527 udalostí s funkciou tlače
- obsluha do 240+8+1 užívateľov
- port RS-232 – konektor RJ
- možnosť aktualizácie firmvéru pomocou počítača
- zabudovaný pulzný zdroj s výkonom 3 A s funkciami nabíjania akumulátora a diagnostiky
- možnosť nehlásenia prípadných problémov so spojením so serverom SATEL ako poruchy



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|-------------------|
| Trieda prostredia | II |
| Napätie zdroja ústredne (±10%) | 13,8 V DC |
| Zaťažiteľnosť nízokprúdových programovateľných výstupov | 50 mA |
| Zaťažiteľnosť vysokoprúdových programovateľných výstupov (±10%) | 3000 mA |
| Prúdový výkon zdroja | 3 A |
| Rozmery dosky elektroniky | 264 x 134 mm |
| Pracovná teplota | -10...+55 °C |
| Napätie napájania hlavnej dosky (±15%) | 20 V AC, 50-60 Hz |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 149 mA |
| Maximálny odber prúdu | 337 mA |