

MPB-300

BEZDRÔTOVÉ TLAČIDLO NAPADNUTIA

MPB-200 je bezdrôtové tlačidlo napadnutia, ktoré slúži na spustenie alarmu napadnutia, alebo na privolanie pomoci. Tlačidlo môže byť využívané taktiež na ovládanie činnosti rôznych zariadení systémov automatizácie a kontroly vstupu).

- výber režimu činnosti počas spúšťania zariadenia:
- detektor
- ovládač

šifrované rádiové prenosy vo frekvenčnom pásme 433 MHz

kontrola stavu batérie

LED-ka na signalizáciu v režime konfigurácie a testovania tlačidla
sabotážna ochrana pred otvorením krytu a odtrhnutím



MPB-300 obsluhujú:

- zabezpečovacie ústredne **PERFECTA** (modely WRL)
- kontroléry **VERSA-MCU** a **MTX-300**
- zabezpečovací modul **MICRA** (verzia firmvéru 2.02 alebo novšia)
- rádiové ovládače **RK-1K/RK-2K/RK-4K/RK-4K SMA** (iba v režime ovládača)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|--|---------------------|
| Čas činnosti na batérii (v rokoch) | 2 |
| Pracovná teplota | -10°C...+55°C |
| Maximálny odber prúdu | 11 mA |
| Hmotnosť | 73 g |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93±3% |
| Pracovná frekvencia | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Batéria | CR14250 3V |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 12 µA |
| Rozmery | ø97 x 29 mm |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5 | II |
| Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre PERFECTU | do 600 m |
| Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre MICRA / VERSA-MCU / MTX-300 | do 500 m |
| Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre MRU-300 | do 300 m |