

MSD-300

BEZDRÔTOVÝ OPTICKO-TEPLOTNÝ DETEKTOR PRE SYSTÉM MICRA

Detektor dymu a tepla, ktorého úlohou je včasné zistenie vznikajúceho požiaru. Okrem zaslania informácie o ohrození do ústredne môže detektor MSD-300 upozorňovať na nebezpečenstvo pomocou zabudovaného bzučiaka. Oproti iným detektorom dymu, reaguje tento detektor nielen na viditeľný dym, ale aj na rýchly nárast teploty a tak zaistí uje lepšiu ochranu pred nebezpečenstvom požiaru.

Vlastnosti:

- fotoelektrická sústava na zistenie viditeľného dymu vznikajúceho pri požiari, spĺňajúca požiadavky normy EN54-7,
- sústava detekcie nárastu teploty zhodná s požiadavkami triedy A1R podľa normy EN54-5,
- zabudovaný bzučiak ohlasujúci zistenie ohrozenia,
- zistenie a signalizácia zašpinenia detekčnej komory uľahčujúca diagnostiku a údržbu systému,
- tlačidlo ručného testovania a zrušenia alarmu uľahčujúce správne overenie činnosti,
- precízny mechanický filter zamedzujúci vniknutiu hmyzu a prachu do detektora,
- systém šetrenia energie umožňujúci činnosť na lítiovej batérii CR123A počas niekoľkých rokov,
- zistenie sabotáže – otvorenia krytu

Použitie:

Signalizácia vznikajúceho požiaru v malých objektoch. Určené pre: stánky, chatky, garáže a dielne

Obsah balenia:

Detektor, protipeľový kryt, lítiová batéria CR123A, montážne príslušenstvo, návod na obsluhu



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Čas činnosti na batérii (v rokoch)	približne 3 roky
Rozmer krytu	ø108 x 61 mm
Pracovná teplota	0...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	50 µA
Maximálny odber prúdu	20 mA
Hmotnosť	170 g
Pracovná frekvencia	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 200 m
Batéria	CR123A 3V
Trieda podľa EN 54-4 (teplelný detektor)	A1R
Maximálna statická teplota zhlásenia alarmu	54 °C
Maximálna statická teplota zhlásenia alarmu	65 °C