

S-1

MAGNETICKÝ KONTAKT

Magnetické kontakty sú jednými zo základných zariadení obvodovej ochrany. Slúžia na zabezpečenie okien, dverí a podobne, a reagujú na otvorenie. Magnetický kontakt S-1 je určený na povrchovú montáž pripnutím na rám okna alebo na zárubňu dverí. S-1 sa skladá z dvoch častí: magnetického kontaktu a magnetu. Oddialenie jednej časti od druhej spôsobuje rozpojenie obvodu detektora, čo je signalizované ako narušenie. Magnetický kontakt má dodatočne sabotážny obvod.

S-1 je určený na činnosť s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou so vstupmi typu NC, a v systémoch domácej automatizácie ako ovládací prvok. Splňa požiadavky Grade 2 normy **EN 50131-1** a **EN 50131-2-6**.

Magnetický kontakt S-1 sa vyrába v dvoch farbách: bielej (**S-1**) a hnedej (**S-1 BR**).

- povrchová montáž
- sabotážny obvod



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Maximálne napätie prepínané kontaktom	20 V
Maximálny prepínaný prúd	20 mA
Hmotnosť	29 g
Prechodová odolnosť	150 Ω
Minimálny počet prepnutí pri zaťažení 20 V, 20 mA	360 000
Kontaktný materiál	Ru (Ruten)
Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov	18 mm
Vzdialenosť otvorenia kontaktov	28 mm

