

# S-2

## MAGNETICKÝ KONTAKT

Magnetické kontakty sú jednými zo základných zariadení obvodovej ochrany. Slúžia na zabezpečenie okien, dverí a podobne, a reagujú na otvorenie. Magnetický kontakt S-2 je určený na zapustenú montáž pripevnením na rám okna alebo na zárubňu dverí. S-2 sa skladá z dvoch častí: magnetického kontaktu a magnetu. Oddialenie jednej časti od druhej spôsobuje rozpojenie obvodu detektora, čo je signalizované ako narušenie. Magnetický kontakt má dodatočne sabotážny obvod.



S-2 je určený na činnosť s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou so vstupmi typu NC, a v systémoch domácej automatizácie ako ovládací prvok. Spĺňa požiadavky Grade 2 normy **EN 50131-1** a **EN 50131-2-6**.

Magnetický kontakt S-2 sa vyrába v dvoch farbách: bielej (**S-2**) a hnedej (**S-2 BR**).

- zapustená montáž
- sabotážny obvod

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|   |            |
|---|------------|
| Maximálne napätie prepínané kontaktom             | 20 V       |
| Maximálny prepínaný prúd                          | 20 mA      |
| Hmotnosť  | 28 g       |
| Prechodová odolnosť                               | 150 Ω      |
| Minimálny počet prepnutí pri zaťažení 20 V, 20 mA | 360 000    |
| Kontaktný materiál                                | Ru (Ruten) |
| Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov                 | 28 mm      |
| Vzdialenosť otvorenia kontaktov                   | 40 mm      |

