

VERSA-MCU

KONTROLÉR BEZDRÔTOVÉHO SYSTÉMU

Modul **VERSA-MCU** umožňuje rozšíriť ústredne VERSA o bezdrôtové detektory 433MHz. Pomocou modulu môže byť každá ústredňa **VERSA** rozšírená do 30 detektorov. Vďaka malým rozmerom môže byť modul **VERSA-MCU** jednoducho nainštalovaný na optimálne miesto.

- o
- obsluha do 30 detektorov systému **MICRA**
- obsluha ovládačov 433 MHz
- určený pre ústredne **VERSA**
- programovanie nastavení kontroléra prostredníctvom servisného menu ústredne a programu **DLOADX**
- aktualizácia firmvéru bez nutnosti demontovania zariadenia
- malý kryt uľahčujúci montáž na ľubovoľnom mieste



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|------------------------------------|
| Počet obsluhovaných ovládačov | 30 |
| Napätie napájania (±15%) | 12 V DC |
| Rozmer krytu | 24 x 110 x 27 mm |
| Pracovná teplota | -10 °C...+55 °C |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 24 mA |
| Maximálny odber prúdu | 29 mA |
| Hmotnosť | 30 g |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93±3% |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5 | II |
| Počet obsluhovaných bezdrôtových detektorov | 30 |
| Obsluhované ovládače | MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 |
| Obsluhované bezdrôtové detektory | MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300 |
| Pracovná frekvencia ovládačov a bezdrôtových detektorov | 433,05 ± 434,79 MHz |